

LED2MOVE 16 MM 112R x 192K



DISPLAY

Afmetingen display	h = 1792 mm x b = 3072 mm
Pixels	Rijen = 112 x kolommen = 192
Pitch	16 mm
Aantal regels per scherm	12 regels
Aantal karakters per regel	32 (12 regels)
Karakterhoogte	11 cm
Kleur	16 miljoen kleuren - Pure Color 24 BIT TM
Intensiteit	6500 nits (10 dimmingniveaus)
Tekeningen	Full color graphics
Kloktoepassingen	Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok

BEHUIZING

Behuizing	Front servicable roestvrije aluminium box
Binnen – of buitenopstelling	Binnen- en buitenopstelling
Afmetingen behuizing	h = 1802 mm x b = 3082 mm x d = 280 mm
Werkings temperatuur	-40°C tot 50°C
Vochtigheidsgraad	0 % - 95 %
Front lens	Geen plexivoorplaat en dus ook geen reflectie
Gewicht	3500 kg

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE

Netspanning / Verbruik	230 VAC / Max 16 A
Programmering	Countdown software
Communicatie	TCP/IP (ethernet) aansluiting