

ROADSTAR



DISPLAY

Afmetingen display	h = 1024 mm x b = 5120 mm
Pixels	Rijen = 16 x kolommen = 80
Pitch	64 mm
Aantal regels per scherm	1 of 2 regels
Aantal karakters per regel	8 (1 regel) / 14 (2 regels)
Karakterhoogte	1024 mm / 512 mm
Kleur	Rood of Geel (256 schaduwkleuren)
Intensiteit	8000 nits
Kijkhoek horizontaal	125 graden in volle zonlicht
Kijkhoek verticaal	90 graden in volle zonlicht
Kloktoepassingen	Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok

BEHUIZING

Behuizing	Front servicable roestvrije aluminium box
Binnen – of buitenopstelling	Binnen– en buitenopstelling
Afmetingen behuizing	h = 1034 mm x b = 5130 mm x d = 250 mm
Werkings temperatuur	-40 °C tot 50°C
Cold start	-10 °C tot 50°C
Vochtigheidsgraad	0 tot 95%
Gewicht	500 kg (zonder montageconstructie)
Montageconstructie	De montageconstructie is een optie

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE

Netspanning / Verbruik	230 VAC / 50 Hz / Max. 1610 watt
Programmering	Countdown software
Communicatie	TCP/IP (ethernet) aansluiting