

STREETSMART 17.5 MM 32R x 160K



DISPLAY

Afmetingen display	h = 560 mm x b = 2800 mm
Pixels	Rijen = 32 x kolommen = 160
Pitch	17,5 mm
Aantal regels per scherm	1, 2, 3 of 4 regels
Aantal karakters per regel	9 (1 regels) / 17 (2 regels) / 17 (3 regels) / 26 (4 regels)
Karakterhoogte	560 mm / 350 mm / 262 mm / 175 mm / 122 mm
Kleur	Rood of Geel (256 schaduwkleuren)
Intensiteit	8000 nits
Kijkhoek horizontaal	125 graden in volle zonlicht
Kijkhoek verticaal	90 graden in volle zonlicht
Kloktoepassingen	Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok

BEHUIZING

Behuizing	Front servicable roestvrije aluminium box
Binnen – of buitenopstelling	Binnen– en buitenopstelling
Afmetingen behuizing	h = 570 mm x b = 2810 mm x d = 250 mm
Werkings temperatuur	-40 °C tot 50°C
Cold start	-10 °C tot 50°C
Vochtigheidsgraad	0 tot 95%
Gewicht	64 kg (zonder montageconstructie)
Montageconstructie	De montageconstructie is een optie

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE

Netspanning / Verbruik	230 VAC / 50 Hz / Max. 2120 watt
Programmering	Countdown software
Communicatie	TCP/IP (ethernet) aansluiting